

**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :**

- Zasilanie 12V A.C. - 24V D.C.
- Częstotliwość pracy 433,92 MHz (AM)
- Kody samoprogramujące
- 4-drogowy przełącznik DIP umożliwiający wybór funkcji przekaźnika na wyjściach (out3 i out4) (RBE4N)
- Obudowa z ABS przeznaczona do montażu zewnętrznego posiadająca stopień ochrony IP54 oraz uchwyt antenowy

	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	<b>TOP-432SA</b> <b>TOP-434MA</b>	<b>Piloty</b> Pilot 2-kanałowy na kod stały Pilot 4-kanałowy na kod stały		<b>79,00</b> <b>89,00</b>	96,38 108,58
	<b>TOP-432M</b> <b>TOP-434M</b> <b>TOP-432S</b>	Pilot 2-kanałowy na kod stały Pilot 4-kanałowy na kod stały Pilot 2-kanałowy na kod stały		<b>90,00</b> <b>90,00</b> <b>80,00</b>	109,80 109,80 97,60
	<b>AF 43S</b>	<b>Karta częstotliwości</b> Karta częstotliwości na 433,92 MHz serii TOP / TAM		<b>70,00</b>	85,40
	<b>AF 43SM</b>	<b>Karta częstotliwości wieloużytkownikowa</b> Karta częstotliwości na 433,92 MHz z pamięcią EPROM zapamiętująca do 128 różnych kodów		<b>200,00</b>	244,00
	<b>RE 432</b>	<b>Radio uniwersalne na kod stały 12/24V A.C./D.C. Obudowa z ABS</b> Radio uniwersalne dwukanałowe na kod stały na 433,92 MHz		<b>170,00</b>	207,40
	<b>RBE 4N</b>	Radio uniwersalne czterokanałowe, zewnętrzne (nie zawiera karty częstotliwości)		<b>230,00</b>	280,60
	<b>S 9000</b>	<b>Klawiatura</b> Czterokanałowa klawiatura bezprzewodowa		<b>300,00</b>	366,00
	<b>P3V</b>	<b>Baterie</b> Komplet baterii Litowych 3V D.C. CR2016		<b>10,00</b>	12,20
	<b>TOP-A433N</b> <b>TOP-RG58</b>	<b>Antena</b> Antena na 433,92 MHz Przewód antenowy		<b>50,00</b> <b>3,50/mb</b>	61,00 4,27/mb

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612



## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

- Zasięg od 50 do 150m
- 4 294 967 296 możliwych kombinacji
- Zasilanie bateriami 2x3V D.C.
- Obudowa z ABS (IP54 / NEMA 3)

	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	<b>AT01</b>	<b>Piloty 433,92 MHz KOD ZMIENNY</b> Pilot 1-kanałowy na kod zmienny		<b>90,00</b>	109,80
	<b>AT02</b>	Pilot 2-kanałowy na kod zmienny		<b>95,00</b>	115,90
	<b>AT04</b>	Pilot 4-kanałowy na kod zmienny		<b>100,00</b>	122,00
	<b>AF 43SR</b>	<b>Karta częstotliwości</b> Karta częstotliwości na kod zmienny 433,92 Mhz (max 25 pilotów)		<b>230,00</b>	280,60
	<b>RE 432RC</b>	<b>Radio uniwersalne na kod zmienny</b> Radio dwukanałowe uniwersalne na kod zmienny na 433,92 MHz (max 25 pilotów)		<b>270,00</b>	329,40
	<b>RBE 4RC</b>	Radio czterokanałowe uniwersalne na kod zmienny na 433,92 MHz (max 500 pilotów). W komplecie jeden pilot AT04		<b>570,00</b>	695,40
	<b>TOP-A433</b>	<b>Antena</b> Antena na 433,92 MHz		<b>50,00</b>	61,00
	<b>TOP-RG58</b>	Przewód antenowy		<b>3,50/mb</b>	4,27/mb
	<b>P3V</b>	<b>Baterie</b> Komplet baterii Litowych 3V D.C. CR2016		<b>10,00</b>	12,20

Centrala sterująca do siłowników 230V A.C. z wbudowanym dekoderym radiowym (stosować z seriami TFM-TAM-TOP)

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA :

- Obudowa z ABS zaprojektowana do zewnętrznej instalacji ze stopniem ochrony IP 54 / NEMA 3 i wyjściem na antenę
- Funkcja automatycznego zamykania
- Elektroniczne wyłączniki krańcowe
- Możliwość zapalenia lampy ostrzegawczej przed ruchem bramy
- Możliwość podłączenia mechanicznych wyłączników krańcowych
- Funkcja "człowiek obecny" zwiększająca bezpieczeństwo
- Zasilanie 220V A.C.; jedno-fazowe

	KOD	OPIS	CENA	NETTO	BRUTTO
	<b>ZR 24</b>	<b>Centrala sterująca</b> Centrala sterująca		<b>230,00</b>	280,60

- sterowanie radiowe (zobacz strony 37-38)
- akcesoria zabezpieczające (zobacz strony 39-41) zapewniają instalacji spełnianie standardu UNI 8612